



- 改修凡例 モルタル塗 新設部の仕上は、仕上表に依る。
- RC, ECP, 鋼製鋼筋 新設部 (断面) を示す。
 - RC, ECP, 鋼製鋼筋 新設部 (平面) を示す。
 - 下地 (LGSを含む)・仕上 新設部 (断面) を示す。
 - 下地 (LGSを含む)・仕上 新設部 (平面) を示す。
 - LGS 仕上・下地 新設部 (平面) を示す。 (LGS: 壁面)
 - 仕上・下地 新設部 (平面) を示す。 (GL: 壁面)
 - 和風便器撤去スラブ開口蓋ぎを示す。

記号	改修後 内部天井仕上
a	LGS+石膏ボード(7)9.5+ロックウール吸音板(7)12リ付
b	LGS+化粧石膏ボードt=0.5
c	LGS+ケイ酸カルシウム板t=6.0目透し貼リ+NAD
d	
e	
f	

記号	改修後 外部天井仕上
A	LGS+ケイ酸カルシウム板t=6.0目透し貼リ+NAD
B	
C	

記号	改修後 金物仕様
BB	アルミブラインドBOX (既製品) W120×H120
C	アルミ製カーテンレール (天井付)
P	アルミ製ビクチャーレール (フック共)
BT800	防煙仕壁 H=800 SUS枠 網入りガラス t=6.8
BT600	防煙仕壁 H=600 SUS枠 網入りガラス t=6.8

記号	改修後 金物仕様
天井点検口 (7A)	450角, 施設付き
EXP. J	EXP. Jカバー: 7A既製品

自動ドア修繕