

汚泥吸引車 仕様書

1 案件概要

- (1) 物 品 名 汚泥吸引車
 (2) 数 量 1 台
 (3) 納入期限 令和 10 年 3 月 31 日
 ※詳細な納入日時は、生活環境課廃棄物対策係担当と協議すること。

2 市に納入する車両は、以下のとおりとする。

(1) 規格

汚泥吸引車	4WD 1 台	
乗車定員	3 人	
ドア枚数	2 枚	
使用燃料	軽油	
ミッション	MT	
車体寸法（架装部分含む）	全長 5,900mm 程度、全幅 1,890mm 程度、全高 2,270mm 程度	
最大積載量	2,000 kg程度	
架装	架装形式	(株)モリタエコノス DAC16J
	ポンプ形式	A43D 1 基
	タンク許容量	1,600ℓ程度
仕様	回転数（rpm）	600 程度
	ダンブ機構	サイド二連
	ダンブ角度	約 50 度程度
	後部扉開閉装置	外部一連
	後部扉締付装置	手動レバー
	吸入コック	75mm 程度
	ハッチコック	75mm×75mm 程度
	汚水抜きコック	75mm×50mm 程度
ルーフ形状	標準ルーフ	
車体色	白	
参考品	メーカー：日野 車両名：デュトロ 型式：XZU696M-TQMMJ（5 速 MT）	
納入場所	宇和島市保田処分場（宇和島市保田甲 576-4）	

以下、共通項目

- (2) 道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）に定める構造・装置に適合したものであること。
- (3) 標準工具一式のほか、別表 1 に示す装備・付属品以上のものを備えたものであること。装備・付属品は標準・オプション装備で装着するものとするが、オプション品については対応する品目の無い場合または、市が純正品以外を参考品とした場合を除き純正品（ディーラーオプションを含む）を基本とする。
- (4) 燃費に関しては、環境物品等の調達の推進に関する基本方針における燃費基準値を満たしていること。また、同方針に定める配慮事項に可能な限り配慮したものであること。
- (5) 市に納入する車両は、新車に限るものとする。また、装備・付属品等についても新品に限る。
- (6) 架装については（1）に記載の通りとし、シャーシへ取り付ける費用も含むこと。また、キャブ、シャーシは防錆処理を行うこと。
- (7) （1）に記載の参考品以外で入札に参加する場合、並びに、（3）記載の装備・付属品について、純正品（ディーラーオプションを含む）および市が指定した参考品以外を装着する場合は、生活環境課廃棄物対策係担当の認定（押印）を受けた「同等品確認書」に規格を明記したカタログ等を添付し、入札日前日までに契約検査室契約係まで提出すること。
なお、世界的な半導体需要の急拡大等による部品供給ひっ迫の影響により、別表記載の純正品（ディーラーオプションを含む）での納品が困難な場合、以下の書類を入札日前日までに提出すること。
 1. メーカー等による純正品が納入できないことを証明する書類
 2. 同等品確認書
 3. 同等品とするものの規格を明記したカタログ等

3 その他

- (1) 市に納入する車両の車両検査登録手続きは、落札者が行うものとし、これに要する費用を含むこと。
- (2) 市に納入する車両の自動車検査証の使用者の氏名または名称は、宇和島市とし、使用者の住所は、愛媛県宇和島市曙町 1 とする。なお、所有者の氏名または名称および所有者の住所は、使用者の情報と同一とする。なお、使用の本拠の位置は納入場所と同一とすること。
- (3) 市に納入する車両の自動車損害賠償責任保険料（保険期間 24 箇月以上）、自動車重量税およびその納付に係る手続きは、落札者が行うものとし、これに要する費用を含むこと。
- (4) 市に納入する車両に関する再資源化預託金等（リサイクル料金）の手続きは、落札者が行うものとし、これに要する費用を含むこと。また、預託証明書は、車検証とともに契約締結後、発注者である生活環境課廃棄物対策係に提出すること。
- (5) 納車にかかる費用を含むこと。
- (6) 既存車両の処分は別表 2 の通りとし、下取りまたは廃棄にかかる費用を含むこと。
- (7) その他の事項については、生活環境課廃棄物対策係担当の指示によるものとする。

(別表 1)

装備・付属品				
装備・付属品		数量	単位	備考
安全装備	追突回避ブレーキ機能	1	式	
	ABS 機能	1	式	
	エアバック	1	式	運転席・助手席
	全席シートベルト	1	式	
その他装備	パワーステアリング	1	式	
	ドアガラス開閉機能	1	式	フロント 手動可
	エアコン	1	式	
	AM/FM ラジオ	1	式	
	集中ドアロック機能	1	式	
付属品	ラバーマット	1	式	乗車定員分
	ドアバイザー	1	式	フロント
	バックモニター	1	式	
	ドライブレコーダー	1	式	
	スペアキー	1	式	
	三角表示板	1	式	
	タイヤ歯止め	1	式	
	全席シートカバー	1	式	
	タイヤチェーン	1	式	
	自動車用加圧式粉末消火器 (モリタ宮田工業製「AFC5C」)	1	個	同等品可
	ロック式消火器ブラケット	1	個	
	架装メーカーの修理説明書・ パーツリスト	1	式	デジタルデータがある場 合はデータも提出
外装 デザイン	ロゴマーク・キャッチコピー	1	式	別表 3 のとおり
	文字入れ	1	式	

(別表 2)

既存車両の概要（愛媛 800 さ 5803）

	項 目	内 容
1	車名	三菱
2	配置	宇和島市保田処分場
3	車台番号	FG70EB501161
4	型式	KK-FG70EB
5	初度登録年	平成 15 年
6	種別・用途等	普通・特殊・自家用
7	車体の形状	清掃車
8	乗車定員	3 人
9	最大積載量	1,600 kg
10	重量	車両重量：3,400 kg 車両総重量：5,165 kg
11	寸法	長さ 493 cm、幅 169 cm、高さ 209 cm
12	原動機の型式	4M51
13	総排気量	5.24kw
14	燃料の種類	軽油
15	有効期間の満了する日	令和 8 年 10 月 6 日
16	走行距離	31,623 km（令和 8 年 3 月 31 日現在）
17	車両の状況	・車両全体に経年劣化等による傷、へこみ、錆、腐食、塗装の劣化等 ・シャーシの著しい腐食
18	引き渡し条件	・移動等の諸手続にかかる費用等は落札者の負担とする。 ・引き渡し後、発見された契約不適合及びそれに起因するトラブル等に対して市は責任を負わない。
19	備考	車両の確認、その他不明な点は担当部署まで問い合わせること。

外装デザイン特記仕様書

1 規格

(1) デザインレイアウト

ロゴマーク・キャッチコピー (ラッピングフィルム)	配色	カラー
	配置	フロントドア
	デザイン	図①のとおり
文字入れ	配色	紺色
	配置	タンク部分両側面
	デザイン	宇和島市
	フォント	丸ゴシック

(2) ロゴマーク・キャッチコピーは、デザインガイドライン（市 HP 参照）を遵守し施工すること。

(3) ロゴマーク・キャッチコピーのデザインは、施工前に生活環境課廃棄物対策係担当に確認を行うこと。

2 ラッピングフィルム品質

(1) 5 年以上の耐候性・耐色性を備えた剥がれ落ちない材質のもので、変色および熱・水に耐えるものとする。

(2) フィルムは無色(透明)とする。

(3) 参考品は、3M社製の不燃認定付きで、5 年耐候性認定付きのラッピングフィルムとする。

(4) 参考品以外で同等規格品を使用し施工する場合は、生活環境課廃棄物対策係担当の認定（押印）を受けた「同等品確認書」に規格を明記したカタログ等を添付し、入札日前日までに契約検査室契約係まで提出すること。

3 施工

(1) 配置場所・サイズは、車種により調整を行うため、契約締結後に生活環境課廃棄物対策係担当と協議の上、施工すること。

(2) 車両右側面に表記する文字は、反転させないこと。

(3) ロゴマーク・キャッチコピーは、それぞれ 1 枚のラッピングフィルムに印刷し、施工すること。なお、下地部分およびロゴマーク白色部分は、透明にすること。

(4) ロゴマーク上部の太陽を表現する部分は、円形で施工すること。

4 その他

(1) 市に納入する車両の外装デザインの施工は、落札者が行うものとし、これに要する費用を含むこと。

(2) その他の事項については、生活環境課廃棄物対策係担当の指示によるものとする。

図①



※フィルムは無色(透明)とする